



Profesjonalna drukarka A4 z białym tonerem do ozdabiania odzieży, projektowania oraz tworzenia etykiet i materiałów edukacyjnych

Oryginalna drukarka CMYK

Pro7411WT należy do rodziny produktów OKI wykorzystujących biały toner (WT). Jest to oryginalna oferta drukarek zapewniających użytkownikom możliwość rozszerzenia zakresu wykorzystywanych kolorowych nośników A4, przezroczystych folii i nośników transferowych dzięki łatwym w użyciu i niezawodnym urządzeniom gwarantującym spójność obrazu i kolorów, idealną do następujących zastosowań:

- Personalizacja zdobienia odzieży
- Sztuka, rzemiosło i projektowanie
- Body art i moda
- Wystawy sklepowe
- Edukacja

Szybkie i przystępne rozwiązanie do druku białego

Łącząc wysoką rozdzielczość kolorowego druku cyfrowego LED z technologią białego tonera, Pro7411WT zapewnia wszechstronne wykorzystanie nośników A4 o gramaturze maksymalnie 250 g/m² oraz drukowanie banerów o długości maksymalnie 1320 mm.

Największa wydajność w swojej klasie w kompaktowej obudowie — można cieszyć się olśniewającą bielą i żywymi kolorami, które zazwyczaj można osiągnąć tylko przy użyciu drogiego sprzętu produkcyjnego.

Ograniczenia kreatywnego potencjału nareszcie znikają, umożliwiając samodzielną, niskonakładową produkcję materiałów wystawowych, papeterii, koszulek i materiałów promocyjnych.

Samodzielny druk staje się prostszy w dowolnym kolorze, w tym białym

Drukowanie z użyciem białego tonera daje projektantom, studiom graficznym i punktom usługowym nową elastyczność druku, wydruków próbnych oraz produkcji, co pozwala drukować we własnym zakresie potrzebne materiały w dogodnym momencie.

Pro7411WT umożliwia drukowanie jednolitych białych wypełnień na szerokiej gamie kolorowych nośników oraz nadruk na innych kolorach. Wszystko to, by stworzyć tętniące życiem nadruki na ciemnym tle. Dzięki usunięciu wszystkich ograniczeń tradycyjnego druku CMYK nowe możliwości wydruku pozwalają projektować koszulki i nadruki reklamowe, wykonywać niskonakładowy druk opakowań, materiałów koncepcyjnych, grafik okiennych, materiałów na przezroczystej folii oraz papeterii, takiej jak zaproszenia i menu.

Po połączeniu tych wszystkich niesamowitych funkcji z niezwykłą jakością grafiki możliwą dzięki pionierskiej technologii cyfrowej LED firmy OKI uzyskano rewolucyjne rozwiązanie dla branży projektowo-graficznej, edukacyjnej i reklamowej.

Print Smart, Print OKI!



Drukarka kolorowa Pro7411WT

DRUKARKA	
Szybkość druku	A4: 34 str./min
Czas otrzymania pierwszego wydruku	9 sekund
Czas nagrzewania	Do 60 s od momentu włączenia zasilania oraz do 35 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii
Szybkość procesora	533MHz
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejsy	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet
Języki drukowania	Emulacja języka PostScript 3
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP: Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x and 6 z pełną obsługą NDS i NDPS: PServer, RPrinter, NDPS przez dedykowaną bramkę OKI NDPS. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Inne: EAP
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows XP Home / XP Professional (32- i 64-bitowy) / Server 2003 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Vista (32- i 64-bitowy) / 7 (32- i 64-bitowy) / 10 (32- i 64-bitowy); Mac OS X 10.4. do 10.7.x
Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczenia	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, Itrwanie adresów MAC, Itrwanie adresów IP, IPsec, SMTP-Auth, wł./wył. protokołów, zmiana numerów portów dla protokołów
Narzędzia ¹	OKI LPR ² , Gamma Utility
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m ²)
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik 3: 530 arkuszy (80 g/m ²)
Maksymalna pojemność podajników	1 690 arkuszy 80 g/m ²
Formaty papieru	Podajnik 1/2/3: A4, A5, B5; podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), rozmiar niestandardowy (maksymalnie 1200 mm długości łącznie z banerem)
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: 64 do 220 g/m ² ; podajnik uniwersalny: 64 do 250 g/m ²
Taca odbiorcza	350 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m ²)
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne ustawienie balansu kolorów

¹ Najnowsze wersje sterowników i informacji dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI;
² Tylko dla systemu Windows; ³ Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 80 czcionek PostScript
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; maksymalnie RAM: 768 MB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220 - 240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Pobór mocy	Typowy: 600 W; maks: 1300 W; tryb gotowości: 100W; tryb oszczędzania energii: <15 W; tryb uśpienia: 1,2 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 54 dB(A); tryb czuwania: 37 dB(A); w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	389 x 435 x 546mm
Waga ³	28kg
Gwarancja	2 lata
Kod produktu	Pro7411WT: 44205445

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi podajnik papieru	44274502
Trzeci podajnik papieru	44274502
Szafka	01219302
Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemniki z tonerem* (6 000 stron)	Biały: 44318659
Pojemniki z tonerem** (11 500 stron)	Cyjan: 44318619; magenta: 44318618; żółty: 44318617
Bęben światłoczuły*** (6 000 stron)	Biały: 01275105
Bęben światłoczuły*** (20 000 stron)	Cyjan: 01275103; magenta: 01275102; żółty: 01275101
Pas transferu (30 000 stron)	44341902
Zespół utrwalający (30 000 stron)	44289103

* Toner: Liczba stron A4 przy 5% pokryciu; ** toner: strony A4 wg standardu ISO/ISC 19798. *** bęben: Średnia liczba wydrukowanych stron A4.
 Drukarka dostarczana jest z tonerem na 4 000 stron druku w kolorach cyjan, żółty i magenta oraz 2 300 w kolorze białym.

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
 ul. Domaniewska 42, 3 piętro
 02-672 Warszawa
 Polska
 T +48 (22) 448 65 00
 F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL