



- MITYLON 100 PMB
- APEX PREMIUM CANVAS
- NESCHEN ERFURT CA DV 638
- MACTAC WW 300
- HP BACKLITE POLIESTER FILM
- MACTAC DECO MURAL
- HP PHOTOREALISTIC POSTER PAPER
- NESCHEN VARITEX DECOFRAME
- NESCHEN ERFURT CA DV 635
- MACTAC MACAL 8982
- MACTAC DECO SILKY
- APEX PREMIUM LATEXOWY 212 G
- MACTAC WW 300
- MACTAC LAMINAT PERMAGARD 7285
- KEMICA SILVER FROSTY 5052
- NESCHEN SAND NW
- NESCHEN VARITEX DECOFRAME
- NESCHEN SMOOTH NW
- MACTAC DECO SILKY
- MITYLON 100 PMB
- NESCHEN ERFURT CA DV 615
- MAGNAFLEX STEEL PAPER
- MAGNAFLEX FOLIA MAGNETYCZNA
- MACTAC WW 300
- MACTAC LAMINAT CARBON PRO
- NESCHEN EVENT FLEECE
- NESCHEN STUCCO NW
- KEMICA SILVER FROST 5052
- HP WALL PAPER
- KEMICA DIGIT 100 MATT
- NESCHEN LAMINAT CLEAR SAND
- NAPA PRINT
- MACTAC DECO SILKY
- HP BACKLITE POLIESTER FILM
- APEX PREMIUM PAPIER PHOTO BŁYSK
- LIGHT TEXTILE
- MITYLON 100 PMB
- MACTAC DECO CANVAS
- LG GLASS EDCHED 5511
- HP WALL PAPER
- NESCHEN EASY DOT 100 PE MATT
- PONGS DESCOR
- KEMICA DIGIT 100 MATT
- LG LAMINAT PODŁOGOWY 40000
- APEX PREMIUM BANER LITE FR
- NESCHEN EASY DOT 100 CLEAR
- STEIKO BACKLITE S-COAT 510
- 3M 480 ENVISION CV3
- 3M ENVISION LAMINAT 8548 GLOSS
- MAO 40 FOLIA OWV
- HP EVERYDAY MATTE POLYPROPYLENE
- NESCHEN EASY DOT 100 PE GLOSS
- STEIKO FRONTLIT S-COAT 510M
- 3M CONTROLTAC IJ 180Cv3
- 3M SCOTCHCAL LAMINAT SERIA 8518 GLOSS
- NESCHEN ERFURT CA DV 662
- MACTAC LAMINAT OLF ACTIVE
- MACTAC IMAGIN JT 5929
- NESCHEN WINDOW GRIP CLEAR
- APEX PREMIUM BANER LITE FR
- HP WALL PAPER
- MACTAC WW 100



MEDIA & **PORTFOLIO** DOBRYCH WNĘTRZ

nowe spojrzenie na wnętrza



PORTFOLIO DOBRYCH WN TRZ

Kreatywne pomysły na wystrój i aranżację wnętrza od wieają ka d przestrze - prywatn czy komercyjn . Dzi , te pomysły wcale nie musz by drogie, by da oczekiwany efekt. Czasem wystarczy zmieni detal - nudn poszewk na oryginaln poduszk z charakterem albo id c odwa niej, mo na zmieni wszystko - zaplanowa nowy wystrój od pocz tku i kompleksowo. Nie ma nic prostszego ni ozdobicie ciany ciekaw aplikacj w wielkim formacie, aby zupełnie zmieni jej wygl d oraz charakter wnętrza.

Chcemy, aby ka dy z nas mógł y w przestrzeni kreatywnej, bardziej interesuj cej i maj cej indywidualny styl.

Bez wzgl du na to, czy w kuchni, w salonie, czy te w łazience, przy pomocy kilku prostych rozwi za ka de wnętrze mo e ulec przeobra eniu i sta si o wiele bardziej nasze! Jedne w swoim rodzaju.

Bogata oferta mediów do druku wielkoformatowego w Integart pozwala proponowa kompleksowe rozwi zania w dekoratorstwie. W jednym miejscu mo emy znale materiały, które zastosujemy do realizacji: dekoracji elementów wyposażenia, personalizowania przedmiotów, tapet na ciany, rolet, obrazów, ozdobnych poszy , naklejek na podłogi lub szyby, ozdobnych tkanin oraz do wielu indywidualnych pomysłów. Technologia druku HP Latex jest dopełnieniem tych mo liwo ci, ekologiczne, wodne tusze oraz bezwonne i o wysokiej trwało ci wydruki to przewaga w ród dost pnych technologii. Synergia tych dwóch czynników: media oraz technologia HP Latex sprawia, e „nie ma wnętrza nie do zrealizowania”!

Poznaj produkty zastosowane w naszych aranżacjach, w prywatnych wnętrzach oraz rozwi zaniach komercyjnych dedykowanych dla biznesu. Zdobywaj nowe rynki i poszerzaj z nami portfolio swoich realizacji.

Katalog PORTFOLIO DOBRYCH WN TRZ to 18 aranżacji wnętrza i 54 materiały naszych wiod cych dostawców mediów dla LFP. Dzi ki PortfolioBOOK poznasz je wszystkie dokładniej od strony technicznej oraz mo liwo ci, jakie daj w dekoratorstwie.

- 1 MITYLON 100 PMB
poduszka z mikrofibry
- 2 APEX PREMIUM CANVAS
obraz na płótnie
- 3 NESCHEN ERFURT CA DV 638
tapeta ze specjalnej celulozy
poł czonej z włóknin



APARTAMENT SOFT-LOFT

MITYLON 100 PMB

Mitylon to produkt delikatny, miły w dotyku, antyroztoczowy, szybkoschnący i oddychający. Ze względu na ekologiczny i kontakt ze skórą polecana jest do druku tuszami lateksowymi. Wolna jest od PCV i może być poddana recyklingowi. Ma przyznany Certyfikat Oeko-Tex 100 klasa I. Łatwo usuwa kurz, brud oraz tłuszcz. Odporna jest na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. W obróbce zachowuje stabilny wymiar, nie strzępi się i jest lekka.

Grubość: 100g

Zastosowanie w aplikacjach: poduszki, obrusy, podkładki tkaninowe, cierki oraz ciereczki okularowe, elementy scenografii, ramiączka, pokrycia.

Certyfikaty: eco/recykling.

Dostępność: w stałej ofercie.

mitylon

WYMIARY:

2,12 x 100 mb



APEX PREMIUM CANVAS

Płótno 296g do druku tuszami lateksowymi, solwentowymi oraz UV, nie pęka na brzegach po naciągnięciu na ramy. Głęboki splot oraz coating materiału sprawia, iż przypomina naturalne płótno, dzięki czemu można używać go do druku reprodukcji, obrazów itp. Materiał pozwala osiągnąć żywe, ostre kolory. Obrazy na płótnie stanowią sedno nowoczesnego wystroju wnętrza. Drukowane w wysokiej jakości zdjęcia dają ogromny potencjał i pozwalają nadać każdemu pomieszczeniu indywidualny charakter.

Grubość: 296g

Zastosowanie w aplikacjach: dekoracja na ścianie, obrazy, reprodukcje, grafiki.

Dostępność: w stałej ofercie.

APEX *Premium*

WYMIARY:

1,06 x 22,85 mb

1,37 x 22,85 mb

1,52 x 22,85 mb



NESCHEN ERFURT CA DV 638

Tapeta strukturalna, flizelinowa powstała z półczenia, za pomocą polimerów, specjalnej celulozy z włóknin. Nie zawiera PCW, metali ciężkich, formaldehydu, zmiękczaczy, rozpuszczalników oraz włókna szklanego. Przeznaczona do aplikacji na ściany za pomocą standardowych narzędzi do kładzenia tapet. Fotorealistyczna jako zadruk. Szybkoschnąca, odporna na zarysowania, klasa ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1; C-s1, d0.

Grubość: ok 220 g/m²

Zastosowanie w aplikacjach: grafika na ścianie (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie własnych aranżacji wnętrza.

Certyfikaty: Oeko-Tex 100, PZH, CE.

Dostępność: w stałej ofercie.

Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego.

neschen

WYMIARY:

0,75 x 40 mb





- MACTAC WW 300
folia samoprzylepna 1
- HP BACKLIT POLYESTER FILM
aba ur na lamp 2
- MACTAC DECO MURAL
tapeta samoprzylepna
o strukturze grubego płótna 3

MACTAC WW 300

Samoprzylepna folia monomerowa posiadająca bardzo mocny klej, dzięki czemu nie odkleja się od powierzchni. Łatwo i szybko aplikacja pozwala na natychmiastowe zmiany wystroju wnętrza. Dedykowana jest do renowacji wewnętrznych i zewnętrznych trudnych powierzchniach.

1

Grubość: 100 μm

Zastosowanie w aplikacjach: dekoracja na cienna: tapeta, naklejki na meble, inne powierzchnie płaskie m.in. obudowy wanny.
Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,37 x 50 mb



HP BACKLIT POLYESTER FILM

Sztywna folia poliestrowa przeznaczona do grafiki podświetlanej. Drukowana technologią lateksową zapewnia nasycenie, bogactwo kolorystyk i umożliwia szybki wymian reklam w miejscach sprzedaży. Grafika na folii jest sucha i przygotowana do użycia natychmiast po wydrukowaniu. Idealna na reklamy podświetlane w miejscach sprzedaży, powiększone fotografie oraz grafiki w nośnikach "light box".

2

Grubość: 275g

Zastosowanie w aplikacjach: grafiki podświetlane, kasetony reklamowe, abażury lamp.
Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

0,91 x 30,5 mb
1,06 x 30,5 mb
1,37 x 30,5 mb
1,52 x 30,5 mb



MACTAC DECO MURAL

Samoprzylepny papier o strukturze canvasu do aplikacji na cienniej. Pozwala na szybkie i estetyczne zmiany wnętrza bez konieczności posiadania stołów tapeciarskich i klejów. Struktura produktu ociepla wnętrze i nadaje przytulny charakter. Materiał dla profesjonalistów. Szerokie zastosowanie w rozwiniętych komercyjnych jak: hotele, restauracje, sklepy, poczekalnie, recepcje. Um umożliwia stworzenie bardzo indywidualnych projektów. Przeznaczony do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Należy przestrzegać zakresu temperatur, do aplikacji minimalna temp. +10°C.

3

Grubość: 300g

Zastosowanie w aplikacjach: tapeta na cienna, naklejki, materiał do oklejania mebli.
Dostępność: pod zamówienie.



WYMIARY:

1,25 x 25mb



- 1 HP PHOTOREALISTIC POSTER PAPER
wysokojako ciowy papier, fototapeta
- 2 NESCHEN VARITEX DECOFRAME
tkanina na rolet
- 3 NESCHEN ERFURT CA DV 635
tapeta ze specjalnej celulozy
poł czoney z włóknin



SALON - SAFARII

HP PHOTOREALISTIC POSTER PAPER

Wysokiej jako ci papier plakatowy do druku w jako ci fotograficznej. Cechuje go bardzo gładka, satynowa powierzchnia, idealnie nadaje si do druku w wysokiej rozdzielczo ci. Zaprojektowany z my I o maksymalnym zwi kseniu wydajno ci. Papier ten mo na laminowa przy u yciu dost pnych na rynku folii samoprzylepnych. Zakres temperatur pracy od 15° C do 30° C.

1

Grubo : 205g/m²

Zastosowanie w aplikacjach: druk w wysokiej rozdzielczo ci, fotografie, grafiki we wn trzach.
Dost pno : w stałej ofercie.



WYMIARY:

0,91 x 61 mb
1,37 x 61 mb
2,26 x 61 mb



NESCHEN VARITEX DECOFRAME

Elastyczna, poliestrowa tkanina do zastosowa we wn trznych, a tak e w systemach wystawienniczych. Nadaje si do pod wietlanych systemów ramowych. Równie sprawdza si jako podło e na rolety. Materiał nie blokuje dost pu wiatła.

2

Grubo : 265g

Zastosowanie w aplikacjach: elementy scenografii, dekoracja we wn trzna, rolety.
Certyfikaty: trudnozapalno B1/M1.
Dost pno : pod zamówienie.



WYMIARY:

1,03 x 30 mb
1,52 x 30 mb
2,50 x 50 mb
3,10 x 50 mb



NESCHEN ERFURT CA DV 635

Tapeta flizelinowa powstała z poł czenia, za pomoc polimerów, specjalnej celulozy z włóknin . Nie zawiera PCW, metali ci kich, formaldehydu, zmi kczaczy, rozpuszczalników oraz włókna szklanego. Przeznaczona do aplikacji na ciany za pomoc standardowych narz dzi do kładzenia tapet. Fotorealistyczna jako zadruku. Szybkoschn ca, odporna na zarysowania.

3

Gramatura: ok. 220 g/m²

Zastosowanie w aplikacjach: grafika na cienna (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie własnych aran acji wn trz.

Certyfikaty: Oeko-Tex 100, PZH, CE, klasa ochrony przeciwpo arowej: C-s1, d0.

Dost pno : w stałej ofercie.

Uwagi: aplikacja za pomoc kleju zewn trznego.



WYMIARY:

0,75 x 40 mb





- MACTAC MACAL 8982-09
DESIGNER'S SERIES
folia samoprzylepna, kolor Mocha 1
- MACTAC DECO SILKY
tapeta o strukturze tkaniny,
samoprzylepna 2
- APEX LATEXOWY 212G
papier lateksowy do aplikacji
jako tapeta 3

KUCHNIA - SUBTELNA MOCHA

MACTAC MACAL 8982-09 DESIGNER'S SERIES

Wyjtkowa folia o trwałości 3-4 lata, do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Posiada usuwalny klej akrylowy, pozwalający w okresie do 2 lat zdjąć folię bez zostawiania kleju. MACal 8900 Designer Pro to nowość na rynku do unikatowych ozdób w niestandardowych kolorach. Polecana do zmiany koloru. Można drukować jednym kolorem według spersonalizowanego wzoru.



WYMIARY:

1,23 x 50mb



Grubość: 70 µm

Zastosowanie w aplikacjach: aplikacje na ścienne, naklejki na meble.

Dostępność: pod zamówienie.

Uwagi: seria 16 unikatowych kolorów.

MACTAC DECO SILKY (SATIN)

Materiał samoprzylepny o strukturze tkaniny, na bazie PET z usuwalnym klejem, przeznaczony do dekoracji wewnętrznej, na proste, gładkie powierzchnie - m.in. ściany. Warstwa klejowa pozwala na szybki, estetyczny montaż bez konieczności użycia dodatkowych klejów.



WYMIARY:

1,00 x 25 mb
1,37 x 45,72 mb



Grubość: 175 µm

Zastosowanie w aplikacjach: aplikacje na ścienne, naklejki na meble.

Dostępność: pod zamówienie.

Uwagi: ściany bez powłok farby, tynku, itp.

APEX PREMIUM PAPIER LATEXOWY 212

Papier lateksowy do aplikacji na ścianę jako tapeta. Łatwy do nakładania za pomocą standardowych narzędzi do tapetowania. Materiał zawiera warstwę lateksu, co pozwala na zachowanie stabilności wymiarowej po nałożeniu kleju.



WYMIARY:

1,37 x 45,7 mb
1,52 x 45,7 mb



Grubość: 212g (występuje również 140g)

Zastosowanie w aplikacjach: tapeta na ścianę.

Dostępność: w stałej ofercie.

- 1 MACTAC WW 300
aplikacja z laminatem
- 2 KEMICA SILVER FROSTY 5052
folia dekoracyjna
- 3 NESCHEN SOLVOPRINT SAND NW
tapeta papierowa powlekana
PCW na podkładzie flizelinowym



ŁAZIENKA - MAKOWA PANIENKA

MACTAC WW 300 / LAMINAT MACTAC PERMAGARD 7285

Samoprzylepna folia monomerowa posiadająca bardzo mocny klej dzięki czemu nie odkleja się od powierzchni. Łatwo i szybko aplikacja pozwala na natychmiastowe zmiany wystroju wnętrza. Dedykowana jest do renowacji wewnętrznych i zewnętrznych trudnych powierzchniach. Zabezpieczona laminatem z uwagi na lokalizację aplikacji.

1

Grubość: 100 µm

Zastosowanie w aplikacjach: dekoracja na ścianach: tapety, naklejki na meble, inne powierzchnie płaskie np. obudowy wanny.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,37 x 50 mb



aplikacja z laminatem - [więcej na stronie 20](#)

KEMICA SILVER FROSTY 5052

Folia imitująca piaskowane szkło (Etched Glass) to specjalna folia, po jej naklejeniu uzyskuje się efekt piaskowanego szkła podobny do odbicia światła od zmrozonej powierzchni z dużą ilością mikrokryształków lodu. Najczęściej stosuje się ją do oklejania szklanych powierzchni. Folia może być drukowana i wycinana ploterowo (wzory, napisy) - spełnia funkcję komunikacyjną. Trwałość druku to 5-7 lat.

2

Grubość: 80 µm

Zastosowanie w aplikacjach: czystym zastosowaniem jest ograniczenie przepuszczalności szkła: karetki pogotowia, pomieszczenia słuchowe, toalety, dekoracyjne aplikacje na szyby, szklane ścianki itp.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,22 x 50 mb



NESCHEN SOLVOPRINT SAND NW

Tapeta typu "winyl na flizelinie" - białe PCW na podkładzie flizelinowym, przeznaczona do aplikacji na ściany za pomocą standardowych narzędzi do aplikacji tapet. Fotorealistyczna jako zadruk. Szybko schnąca, odporna na zarysowania, posiada atest niepalności B1. Tapeta o strukturze sand - ma powierzchnię drobnego piasku.

3

Grubość: ok. 350 g/m²

Zastosowanie w aplikacjach: tapety (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie własnych aranżacji wnętrz.

Certyfikaty: PZH, CE, Bio-Pruf, klasa ochrony przeciwpożarowej: B1.

Dostępność: w stałej ofercie.

Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego.



WYMIARY:

1,30 x 50 mb



*w przypadku druku UV (wymagany test druku i sprawdzenie cierałności)



- NESCHEN VARITEX DECOFRAME
tkanina na rolety **1**
- NESCHEN SOLVOPRINT SMOOTH NW
tapeta papierowa powlekana
PCW na podkładzie flizelinowym **2**
- MACTAC DECO SILKY
tapeta o strukturze tkaniny,
samoprzylepna **3**

NESCHEN VARITEX DECOFRAME

Elastyczna, poliestrowa tkanina do zastosowań wewnętrznych, a także w systemach wystawienniczych. Nadaje się do podświetlanych systemów ramowych. Również sprawdza się jako podłoga na rolety. Materiał nie blokuje przepływu światła.

1

Grubość: 265g
Zastosowanie w aplikacjach: elementy scenografii, dekoracja wewnętrzna, rolety.
Certyfikaty: trudnozapalność B1/M1.
Dostępność: pod zamówienie.



WYMIARY:

1,03 x 30 mb
1,52 x 30 mb
2,50 x 50 mb
3,10 x 50 mb



NESCHEN SOLVOPRINT SMOOTH NW

Tapeta typu "winyl na flizelinie" - białe PCW na podkładzie flizelinowym, przeznaczona do aplikacji na ściany za pomocą standardowych narzędzi do aplikacji tapet. Fotorealistyczna jako nadruk. Szybko schnie, odporna na zarysowania, posiada atest niepalności B1. Tapeta o strukturze smooth - ma powierzchnię gładką.


2

Grubość: ok. 350g/m²
Zastosowanie w aplikacjach: tapety (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie własnych aranżacji wnętrz.
Certyfikaty: PZH, CE, Bio-Pruf, klasa ochrony przeciwpożarowej: B1.
Dostępność: w stałej ofercie.
Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego.



WYMIARY:

1,30 x 50 mb



*w przypadku druku UV
(wymagany test druku i sprawdzenie ciernalności)

MACTAC DECO SILKY (SATIN)

Materiał samoprzylepny o strukturze tkaniny, na bazie PET z usuwalnym klejem, przeznaczony do dekoracji wewnętrznej, na proste, gładkie powierzchnie - m.in. ściany. Warstwa kleju pozwala na szybki, estetyczny aplikację bez konieczności używania dodatkowych klejów.

3

Grubość: 175 μm
Zastosowanie w aplikacjach: aplikacje na ścienne, naklejki na meble, tapety.
Dostępność: pod zamówienie.
Uwagi: ściany bez powłok farby, tynku, itp.



WYMIARY:

1,00 x 25 mb
1,37 x 45,72 mb



- 1 MITYLON 100 PMB
narzutka na łóżko z mikrofibry
- 2 NESCHEN ERFURT CA DV 615
tapeta ze specjalnej celulozy polczonej z włóknin
- 3 SYSTEM PANELI CIENNYCH
MAGNAFLEX STEEL PAPER
tapeta steel paper na panelach magnetycznych



POKÓJ DZIECI CY - PIERWSZA KLASA

MITYLON 100 PMB

Mitylon to produkt delikatny, miły w dotyku, antyroztoczowy, szybkoschnący i oddychający. Ze względu na ekologiczny i kontakt ze skórą polecana jest do druku tuszami lateksowymi. Wolna jest od PCV i może być poddana recyklingowi. Ma przyznany Certyfikat Oeko-Tex 100 klasa I. Łatwo usuwa kurz, brud oraz tłuszcz. Odporna jest na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. W obróbce zachowuje stabilny wymiar, nie strzępi się i jest lekka.

1

Grubość: 100g

Zastosowanie w aplikacjach: poduszki, obrusy, podkładki tkaninowe, cierki oraz ciereczki okularowe, elementy scenografii, ryciniki, pokrycia.

Certyfikaty: eco/ recykling.

Dostępność: w stałej ofercie.

mitylon

WYMIARY:

2,12 x 100 mb



NESCHEN ERFURT CA DV 615

Tapeta flizelinowa powstała z polczenia, za pomocą polimerów, specjalnej celulozy z włóknin. Nie zawiera PCW, metali ciężkich, formaldehydu, zmiękczaczy, rozpuszczalników oraz włókna szklanego. Przeznaczona do aplikacji na ciany za pomocą standardowych narzędzi do kładzenia tapet. Fotorealistyczna jako zadruku. Szybkoschnąca, odporna na zarysowania, klasa ochrony przeciwpoarowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1.

2

Grubość: ok. 220 g/m²

Zastosowanie w aplikacjach: tapety (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie własnych aranżacji wnętrz.

Certyfikaty: Oeko-Tex 100, PZH, CE, klasa ochrony przeciwpoarowej: C-s1, d0.

Dostępność: w stałej ofercie.

Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego.

NESCHEN

WYMIARY:

0,75 x 40 mb



STEEL PAPER MAGNAFLEX

Elastyczny, bardzo cienki, niemagnetyczny i łatwy w zadruku materiał. Nie ma właściwości magnetycznych, ale jest łatwy do przyciągnięcia przez tablice magnetyczne lub inne powierzchnie posiadające siłę magnetyczną. Łatwy do przemieszczania i trwały w użytkowaniu. To nowatorskie rozwiązanie dla wewnętrznych i zewnętrznych reklam wykonanych na podłożu magnetycznym. Posiada dużą zdolność utrzymania i dużą stabilność. Polecany z systemem magnetycznych paneli ściennych Wallatract.

3

Grubość: 310g/m²

Zastosowanie w aplikacjach: rapid display POP & POS, materiały pomocnicze w szkoleniach biznesowych, edukacyjnych, oznakowanie biurów, dworców, oznakowanie w supermarketach, cz sto zmieniane reklamy i oznakowania w punktach komunikacji miejskiej, gadżety (tylko na podłożu magnetycznym)

Dostępność: w stałej ofercie.

Magnaflex®

WYMIARY:

1,27 x 30 mb





- MACTAC WW 300 1
aplikacja na meble z laminatem
- NESCHEN EVENT FLEECE CA ADH 2
samoprzylepna tapeta flizelinowa
- NESCHEN SOLVOPRINT STUCCO NW 3
tapeta papierowa powlekana PCW

POKÓJ DZIECI CY - WIAT MALUSZKA

MACTAC WW 300

Samoprzylepna folia monomerowa posiadająca bardzo mocny klej, dzięki czemu nie odkleja się od powierzchni. Łatwo i szybko aplikacja pozwala na natychmiastowe zmiany wystroju wnętrza. Dedykowana jest do renowacji wewnętrznych i zewnętrznych na trudnych powierzchniach.

1

Grubość: 100 µm

Zastosowanie w aplikacjach: dekoracja na ścianach: tapety, naklejki na meble, inne powierzchnie płaskie m.in. obudowy wanny.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,37 x 50 mb



aplikacja z laminatem - *widz na stronie 20*

NESCHEN EVENT FLEECE CA ADH

Samoprzylepna, bardzo wytrzymała tapeta flizelinowa. Posiada klej półtrwały i repositionowalny. Łatwa do usunięcia. Prosta aplikacja na gładkich i słabo chłonnych powierzchniach. Materiał doskonały na fototapety i naklejki. Fotorealistyczna jako nadruk. Szybko schnie, odporna na zarysowania.

2

Grubość: ok. 180 g/m²

Zastosowanie w aplikacjach: grafika na ścianach (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie własnych aranżacji wnętrza.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,50 x 50 mb



NESCHEN SOLVOPRINT STUCCO NW

Tapeta typu "winił na flizelinie" - biała PCW na podkładzie flizelinowym, przeznaczona do aplikacji na ściany za pomocą standardowych narzędzi do aplikacji tapet. Fotorealistyczna jako nadruk. Szybko schnie, odporna na zarysowania, posiada atest niepalności B1. Tapeta o strukturze stucco - ma powierzchnię tynku.

3

Grubość: ok. 350 g/m²

Zastosowanie w aplikacjach: tapety (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie własnych aranżacji wnętrza.

Certyfikaty: PZH, CE, Bio-Pruf, klasa ochrony przeciwpożarowej: B1.

Dostępność: w stałej ofercie.

Uwagi: aplikacja za pomocą kleju zewnętrznego.



WYMIARY:

1,30 x 50 mb



*w przypadku druku UV (wymagany test druku i sprawdzenie cierałności)



- **NAPA PRINT**
ekoskóra z nadrukiem **1**
- **MACTAC DECO SILKY**
tapeta samoprzylepna o strukturze tkaniny **2**
- **HP BACKLIT POLYESTER FILM**
aba ur na lamp **3**

NAPA PRINT

1

Dekoracyjny materiał, na bazie tkaniny poliestrowej powleczonej PCW, imituj cy skór . Mi sisty i przyjemny w dotyku. Dedykowany do druku, znakowania w realizacjach drobnych form u ytkowych, dekoracyjnych czy tapicerskich. Materiał łatwo poddaje si obróbce, np. szyciu, nie strz pi si . W długookresowych rozwi zaniach tapicerskich wymaga zabezpieczenia lakierem b d laminatem. W druku pozwala uzyska ładne i zwracaj ce uwag nasyczone i wysokiej jako ci grafiki.

Grubo : 550 g

Zastosowanie w aplikacjach: torby, worki, pokrycia i poszycia dekoracyjne, promocyjne formy odzie y.
Dost pno : poza ofert Integart.

**NAPA
PRINT**

WYMIARY:

1,40 x 50 mb



MACTAC DECO SILKY (SATIN)

2

Materiał samoprzylepny o strukturze tkaniny, na bazie PET z usuwalnym klejem, przeznaczony do dekoracji wewn trznej, na proste, gładkie powierzchnie - m.in. ciany. Warstwa klej ca pozwala na szybki ,estetyczn aplikacj bezkonieczno ci u ywania dodatkowych klejów.

Grubo : 175 µm

Zastosowanie w aplikacjach: aplikacje na cienne, naklejki na meble.

Dost pno : pod zamówienie.

Uwagi: ciany bez powłok farby, tynku, itp.

WYMIARY:

 1,00 x 25 mb
 1,37 x 45,72 mb


HP BACKLIT POLYESTER FILM

3

Sztywna folia poliestrowa przeznaczona do grafiki pod wietlanej. Drukowana technologi lateksow zapewnia ostr , bogat kolorystyk i umo liwia szybki wymian reklamy w miejscach sprzeda y. Grafika na folii jest sucha i przygotowana do u ycia natychmiast po wydrukowaniu. Idealna na reklamy pod wietlane w miejscach sprzeda y, powi kszone fotografie oraz na grafik w no nikach "light box".

Grubo : 275g

Zastosowanie w aplikacjach: grafiki pod wietlane, kasetony reklamowe, aba ury lamp.

Dost pno : w stałej ofercie.

WYMIARY:

 0,91 x 30,5 mb
 1,06 x 30,5 mb
 1,37 x 30,5 mb
 1,52 x 30,5 mb


- 1 APEX PREMIUM
PAPIER FOTOGRAFICZNY BŁYSK
wysokojako ciowy wydruk
fotograficzny
- 2 LIGHT TEXTILE
tkanina na rolet
- 3 MITYLON 100 PMB
poduszka z mikrofibry



POKÓJ HOTELOWY - HOTEL 52

APEX PREMIUM PAPIER FOTOGRAFICZNY BŁYSK

Wysokojako ciowy, elegancki papier foto o błyszczącej strukturze. Charakteryzuje go wysoka gramatura. Dzięki świetnym parametrom wydruku idealny do takich zastosowań jak fotografia artystyczna, duże i efektowne wydruki. Stosuj „film kleju” można w łatwy sposób wykończyć grafikę w formie obrazu. Przeznaczony do zastosowania wewnątrz.

1

Grubość: 220g/m²
Zastosowanie w aplikacjach: zdjęcia, grafiki.
Dostępność: w stałej ofercie.

APEX Premium

WYMIARY:

1,06 x 50 mb
1,37 x 50 mb



HP LIGHT TEXTILE

Lekki materiał poliestrowy przeznaczony do wewnątrz oraz do użytku zewnętrznego. Trwały, nie rozciąga się, stanowi alternatywę dla tradycyjnych bannerów z PCW. Odporny na rozdarcia i łatwy w utylizacji. Idealny do wszelkich dekoracji, draperii w pomieszczeniach oraz flag.

2

Grubość: 210g
Zastosowanie w aplikacjach: alternatywa dla tradycyjnych bannerów, dekoracja wewnątrz, flag.
Dostępność: poza ofertą



WYMIARY:

1,06 x 50 mb
1,52 x 30 mb
2,52 x 100 mb



MITYLON 100 PMB

Mitylon to produkt delikatny, miły w dotyku, antyroztoczowy, szybko schnący i oddychający. Ze względu na ekologiczność i kontakt ze skórą polecana jest do druku tuszami lateksowymi. Wolna jest od PCV i może być poddana recyklingowi. Ma przyznany Certyfikat Oeko-Tex 100 klasa I. Łatwo usuwa kurz, brud oraz tłuszcze. Odporna jest na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. W obróbce zachowuje stabilność wymiarów, nie strzępi się i jest lekka.

3

Grubość: 100g
Zastosowanie w aplikacjach: poduszki, obrusy, podkładki tkaninowe, cierki oraz ciereczki okularowe, elementy scenografii, rzeźbki, pokrycia mebli
Certyfikaty: eco/recykling.
Dostępność: w stałej ofercie.

mitylon

WYMIARY:

2,12 x 100 mb





1 MACTAC DECO CANVAS
samoprzylepna tkanina bawełniana,
tapeta

2 LG WINDECO LC5511
folia dekoracyjna na okna

3 HP WALL PAPER
tapeta z klejem aktywowanym wod

RESTAURACJA - W KRÓLEWSKIM STYLU

MACTAC DECO CANVAS

Samoprzylepny canvas, 100% bawełna, przeznaczony do profesjonalnej dekoracji ścian i mebli. Nowatorskie i estetyczne podejście do wyglądu powierzchni pozwala na odwołanie się do cian hotelowych, recepcji, restauracji, biur, ale również pokoi dziecięcych, sypialni itp.



WYMIARY:

1,37 x 25 mb



Grubość: 370g

Zastosowanie w aplikacjach: tapety, dekoracje na ścienne, naklejki, obrazy, reprodukcje.

Dostępność: w stałej ofercie.

LG WINDECO LC5511

Półprzezroczysta, samoprzylepna folia do wyklejania okien. Służy do ograniczenia przepuszczalności szkła, zapobiega przenikaniu promieni ultrafioletowych. Dzięki swojej strukturze oraz wytłoczonym, różnorodnym wzorom, posiada dodatkowo walory dekoracyjne. Dla zwiększenia atrakcyjności tego efektu folie te mogą być również zadrukowane. Trwałość druku to 5 lat.



WYMIARY:

1,22 x 50 mb



Grubość: 90µm

Zastosowanie w aplikacjach: do wyklejania okien, szerokie zastosowanie w obiektach biurowych, restauracjach, szpitalach, basenach, powierzchniach handlowych i wielu innych.

Dostępność: w stałej ofercie.

HP WALL PAPER

Tapeta papierowa z klejem aktywowanym wodą przeznaczona do tworzenia grafiki na ściennej. Nie zawiera PCW. Przy zadruku technologii lateksowej jest doskonałą, ekologiczną alternatywą dla tapet winylowych. Jako jedyna na rynku posiada zaaplikowaną warstwę kleju, przez co jest gotowa do natychmiastowego użycia, nawet przez niewykwalifikowane osoby. Papier zapewnia trwałość ekspozycji grafiki wewnątrz do 20 lat przy braku ekspozycji na światło.



WYMIARY:

1,06 x 30,5 mb
1,37 x 30,5 mb
1,37 x 91,4 mb



Grubość: 176g/m²

Zastosowanie w aplikacjach: dekoracje ścienne, fototapety.

Certyfikaty: PZH, Greenguard.

Dostępność: w stałej ofercie.



- 1 NESCHEN EASY DOT 100 PE MATT
folia z klejem punktowym, aplikacje dekoracyjne
- 2 PONGS DESCOR
system napinający tkanin
- 3 KEMICA DIGIT 100
aplikacja na podłogę z laminatem podłogowym



CENTRUM HANDLOWE - ZAKUPOWY SZALE

NESCHEN EASY DOT 100 PE MATT

1

Folia monomeryczna z PCW umożliwia łatwą i szybką aplikację bez udziału grupy specjalistów - nawet przy wyklejaniu dużych powierzchni. W razie błędów przy naklejeniu folia daje możliwość poprawki bez szkody dla końcowego efektu. Dostępna w wersji białej: połysk lub mat oraz clear mat. Wysoka jakość kolorów, do aplikacji na proste i lekko zakrzywione powierzchnie. Posiada specjalny klej DOT - klej umożliwiający łatwą aplikację bez błądów oraz ewentualne przeniesienie aplikacji w inne miejsce bez utraty właściwości klejonych materiałów. Sprawdza się w okazjonalnych rozwiązaniach.

Grubość: 100 µm

Zastosowanie w aplikacjach: materiał idealny do aplikacji: POS, na witryny sklepowe, dekoracja wnętrz i mebli, wewnętrzna reklama i oznakowanie lokalu.

Certyfikaty: klasa ochrony przeciwpożarowej: B1 / M1.

Dostępność: dostępna w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,06 x 50 mb

1,37 x 50 mb

1,55 x 50 mb



PONGS DESCOR

2

Materiał o splocie tkaniny do napinania na system dekoracyjny oparty o profile naścienne lub sufitowe. Główną zaletą systemu jest nienaganna, wysoka estetyka i natychmiastowy efekt. Przy zastosowaniu tkanin Descor i systemu napinającego można na zmieniać wnętrza, nadając im niepowtarzalny, spektakularny i indywidualny charakter. Można uzyskać wydruk cyfrowy, na tkaninach Descor w technologii HP Latex.

Grubość: ok. 400g

Zastosowanie w aplikacjach: nowoczesne rozwiązanie dedykowane do aranżacji prestiżowych, komercyjnych lub prywatnych wnętrz.

Certyfikat: certyfikat Euroklasy B-s2-d0.

Dostępność: poza ofertą Integart.

Uwagi: montaż przez autoryzowany zespół instalatorów.



WYMIARY:

3,20 x 50 mb



KEMICA DIGIT 100 / LG LAMINAT PODŁOGOWY LP 40000

3

Biała, błyszcząca lub matowa folia PVC monomeryczna, kalandrowana, dostępna w wersji z klejem transparentnym, szarym oraz czarnym, do realizacji rezydentnych. Cechuje ją intensywna biel i odporność na UV. W rozwiązaniu na podłogę stosowana z laminatem podłogowym, np. LG.

Grubość: 100 µm

Zastosowanie w aplikacjach: aplikacja na różnego rodzaju podłogi, do zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,05 x 50 mb

1,27 x 50 mb

1,37 x 50 mb

1,55 x 50 mb

1,62 x 50 mb



aplikacja z laminatem - więcej na stronie 20



- APEX PREMIUM BANNER LITE FR
lekka tkanina banerowa 1
- NESCHEN EASY DOT 100 PE CLEAR
aplikacje na meble 2
- STEIKO BACKLIT S-COAT 510
aplikacja do pod wietlania 3

BOUTIQUE - KWINTESENCJA MODY

APEX PREMIUM BANNER LITE FR

Lekka tkanina banerowa przeznaczona do druku lateksowego, solwentowego i UV. Wodo i wiatr wytrzymała oraz zwarta i gładka struktura sprawiają, iż ten produkt do produkcji parasoli, parawanów itp.

1

Grubość: 120g
Zastosowanie w aplikacjach: flagi, owiewki, zasłony, parasole, kotary.
Dostępność: w stałej ofercie.

APEX *Premium*

WYMIARY:

1,06 x 30,5 mb
1,37 x 30,5 mb
1,52 x 30,5 mb



NESCHEN EASY DOT 100 PE CLEAR

Folia umożliwia łatwą i szybką aplikację bez udziału grupy specjalistów - nawet przy wyklejaniu dużych powierzchni. W razie błędów przy naklejaniu folia daje możliwość poprawki bez szkody dla końcowego efektu. Folia monomeryczna z PCW o grubości 100 µm, w wersji półprzezroczysta. Wysoka jakość kolorów, do aplikacji na proste i lekko zakrzywione powierzchnie. Posiada specjalny klej DOT - klej umożliwia łatwą aplikację bez błądów oraz ewentualne przeniesienie aplikacji w inne miejsce bez utraty właściwości klejących materiałów.

2

Grubość: 100 µm
Zastosowanie w aplikacjach: materiał idealny do aplikacji: POS, na witryny sklepowe, dekoracja wnętrz i mebli, wewnętrzna reklama i oznakowanie lokalu.
Certyfikaty: klasa ochrony przeciwpożarowej: B1 / M1.
Dostępność: w stałej ofercie.

NESCHEN

WYMIARY:

1,06 x 50 mb
1,37 x 50 mb
1,55 x 50 mb



STEIKO BACKLIT S-COAT 510

Steiko Backlit 510 to wysokiej jakości materiał banerowy powlekany do realizacji wielkoformatowych. Materiał posiada właściwości przepuszczające i rozpraszające światło. Poprzez podświetlenie, prezentacja jest bardziej wyrazista przy ekspozycji nocnej, co powoduje zwiększenie atrakcyjności grafiki reklamowej. Trwałość druku to 1-3 lata.

3

Grubość: 510g
Zastosowanie w aplikacjach: tablice billboardowe podświetlane, kasetony, tablice podświetlane na przystankach komunikacji miejskiej.
Dostępność: w stałej ofercie.

STEIKO

WYMIARY:

1,60 x 50 mb
2,50 x 50 mb
3,20 x 50 mb



- 1 3M™ ENVISION™ 480Cv3
aplikacja na cian
- 2 MAO 40 FOLIA OWV
aplikacje na szyby
- 3 HP EVERYDAY MATTE POLYPROPYLENE
roll up



FITNESS - SPORTOWE SZALE STWO

3M™ ENVISION™ 480Cv3 / LAMINAT 3M ENVISION LAMINAT 8548G

1 Innowacyjna, przyjazna dla środowiska folia bez ftalanów i PCW. Kluczowe cechy to rozciągliwość do 150%, możliwość aplikacji w wysokich i niskich temperaturach, łatwość aplikacji i usuwania, możliwość repositionowania, wytrzymałość, proekologiczny charakter. Zastosowanie laminatu 3M™ Envision™ 8548G podkreśla głębię kolorów i połysk oraz żywe kolory druku. Produkt objęty gwarancją 3M™ MCS™ - najszersza gwarancja na gotowy grafik w całej branży, która daje poczucie bezpieczeństwa producentom i klientom końcowym. Trwałość do 12 lat.

Grubość: 0,05 mm

Zastosowanie w aplikacjach: reklama na pojazdach, łodziach, na tynkach strukturalnych (z laminatem 8548G) oraz wielu innych podłożach płaskich, zagiętych, nitowanych oraz głębiokopciach 3D. Znak: Greener Solutions, gwarancja 3M™ MCS™.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,37 x 25 mb
1,37 x 50 mb
1,22 x 50 mb



aplikacja z laminatem - [więcej na stronie 20](#)

STEIKO 40 FOLIA OWV

2 Samoprzylepna folia monomerowa o perforowanej powierzchni. Poprzez równomierne rozmieszczenie tysięcy małych otworków uzyskuje się efekt półprzepuszczalności światła ok. 40%. Po zadrukowaniu i naklejeniu na szybę pomieszczenia lub pojazdu, powstaje ciekawy efekt graficzny. Osoby przebywające wewnątrz, dzięki półprzepuszczalności folii, będą miały ograniczoną widoczność tylko w niewielkim stopniu. Trwałość druku to 1-3 lat.

Grubość: 160 µm

Zastosowanie w aplikacjach: witryny sklepowe, szklane elewacje biurowców, stacje benzynowe, szyby pojazdów komunikacji miejskiej.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

0,98 x 50 mb
1,05 x 50 mb
1,27 x 50 mb
1,37 x 50 mb
1,52 x 50 mb



HP EVERYDAY MATTE POLYPROPYLENE

3 Lekki, gładki, ekologiczny nośnik do wysokojakościowych wydruków. Stanowi alternatywę dla papieru o dużej gramaturze oraz papieru fotograficznego. Pozwala uzyskać żywe kolory i imponujące grafiki. Idealny nośnik do drukowania materiałów typu roll-up. Nie zawierają sił i nie marszczy. Łatwy w utylizacji.

Grubość: 120g/m²; 180g/m² (samoprzylepny)

Zastosowanie w aplikacjach: fotografie, grafiki w wysokiej rozdzielczości, do aplikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,06 x 30,5 mb
1,06 x 61 mb





- NESCHEN EASY DOT 100 PE GLOSS
aplikacje samoprzylepne 1
- STEIKO FRONTLIT S-COAT
baner podwieszany 2
- 3M™ CONTROLTAC™ IJ 180Cv3
folia graficzna z laminatem 3

SALON SAMOCHODOWY - CAR WRAPPING

NESCHEN EASY DOT 100 PE GLOSS

1

Folia monomeryczna z PCW o grubości 100 µm w wersji błysk. Umożliwia łatwą i szybką aplikację bez udziału grupy specjalistów - nawet przy wyklejaniu dużych powierzchni! W razie błędów przy naklejaniu folia daje możliwość poprawki bez szkody dla końcowego efektu. Posiada specjalny klej DOT - klej umożliwiający łatwą aplikację bez białych linii oraz ewentualne przeniesienie aplikacji w inne miejsce bez utraty właściwości klejonych materiałów. Wysoka jakość kolorów, do aplikacji na proste i lekko zakrzywione powierzchnie.

Grubość: 100 µm

Zastosowanie w aplikacjach: materiał idealny do aplikacji: P.O.S., witryn sklepowych, dekoracji wnętrz i mebli, wewnętrznej reklamy i oznakowania.

Certyfikaty: atest niepalności: B1 / M1.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,37 x 50 mb



STEIKO FRONTLIT S-COAT

2

Wysokiej jakości, powlekany materiał banerowy odpowiedni do projektów wielkoformatowych. Konstrukcja materiału składa się z poliestrowej siatki powlekanej PCW z dodatkami plastifikatorów. Jego mocna struktura i gładka, matowa powierzchnia daje możliwość bardzo uniwersalnego zastosowania, zarówno do realizacji długoterminowych na zewnątrz, jak i do ekspozycji wewnętrznych. Trwałość druku to 1-3 lata.

Grubość: 510g

Zastosowanie w aplikacjach: zewnętrzne banery reklamowe wielkoformatowe na budynkach i w wolnej przestrzeni, banery wewnętrzne systemów komunikacji wizualnej w centrach handlowych, targowych, salonach samochodowych.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,10 x 50 mb

1,37 x 50 mb

1,60 x 50 mb

2,20 x 50 mb

2,50 x 50 mb

2,60 x 50 mb

3,20 x 50 mb



3M™ CONTROLTAC™ IJ 180Cv3 / 3M SCOTCHCAL 8518

3

Najwyższej jakości wszechstronna permanentna graficzna folia wylewana. Akrylowy, szary i repositionalny klej typu Controltac™ Comply™v3 z udoskonalonymi kanałkami pozwala na łatwą i szybką aplikację bez powstawania pęcherzyków. Cechuje ją roczną trwałością do 125%, bardzo duża trwałość, odporność na promieniowanie UV i wysokie temperatury. 3M zapewnia gwarancję na ułożone grafiki w ramach programów gwarancyjnych 3M™ Performance Guarantee i/lub 3M™ MCS™. Trwałość do 10 lat.

Grubość: 0,05mm (bez kleju)

Zastosowanie w aplikacjach: ekspozycje długookresowe, pełnobarwne grafiki na pojazdy samochodowe, pociągi, autobusy, przyczepy, podłogi płaskie, zagłębienia, nitowane, przetłoczenia.

Znak: gwarancja 3M™ Performance Guarantee i/lub 3M™ MCS™.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,22 x 50 mb

1,37 x 25 mb

1,37 x 50 mb

1,52 x 25 mb

1,52 x 50 mb



aplikacja z laminatem - *widz na stronie 20*

- 1 NESCHEN ERFURT CA DV 662
tapeta ze specjalnej celulozy
poł czoney z włóknin z laminatem
pochłaniaj cym zapach
- 2 MACTAC IMAGIN JT 5929 P
aplikacje na meble
- 3 NESCHEN WINDOW GRIP ULTRA CLEAR
folia elektrostatyczna dedykowana
na powierzchnia szklane



KLINIKA STOMATOLOGICZNA - KOJ CA MORELA

NESCHEN ERFURT CA DV 662 / MACTAC OLFACTIVE

1

Tapeta flizelinowa powstała z półczenia, za pomoc polimerów, specjalnej celulozy z włóknin. Nie zawiera PCW, metali ciężkich, formaldehydu, zmieszaczy, rozpuszczalników oraz włókna szklanego. Przeznaczona do aplikacji na ciany za pomoc standardowych narzędzi do kładzenia tapet. Szybko schnąca, odporna na zarysowania, klasa ochrony przeciwpoarowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1. Erfurt DV 662 jest tapetą o gładkiej powierzchni. Tapeta zabezpieczona laminatem, który pochłania zapach.

Grubość: ok. 220 g/m²

Zastosowanie w aplikacjach: grafika na ciennej (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, mieszkania itp.), tworzenie własnych aranżacji wnętrz.

Certyfikaty: Oeko-Tex 100, PZH, CE, klasa ochrony przeciwpoarowej: C-s1, d0.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,50 x 50 mb



aplikacja z laminatem - [więcej na stronie 20](#)

2

Polimerowa folia PCV dedykowana do zastosowania na proste lub lekko zakrzywione powierzchnie typu burta samochodowa, lekkie przetłoczenia itp. Trwałość 7 lat. Elastyczna, rozciągliwa i łatwa w aplikacji oraz usuwaniu. Folia dostępna również w wersji IMAGin JT 5929 MBF z klejem kanalikowym „buble free”. Folie są kompatybilne z laminatem polimerowym LF 3999 wersja błysk, LF 3998 wersja mat, 3991 LF wersja błysk.

Grubość: 70 μm

Zastosowanie w aplikacjach: laminacja zabezpieczająca, personalizacja przedmiotów, aplikacja na meble.

Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,37 x 50 mb



3

Ultraprzetrzyista folia z poliestru stworzona dla wewnętrznych i krótko okresowych zewnętrznych zastosowań adhezyjnych ze szczególnym uwzględnieniem głównie aplikacji na szkło, innych gładkich i płaskich powierzchniach. Cechuje się wysoką stabilnością wymiarową i nadaje się do wycinania wg konturu. Materiał w 100% do recyklingu.

Grubość: 125 μm

Zastosowanie w aplikacjach: Dedykowana do stosowania na: szyby, szkło, lustra, witryny sklepowe, meble; może pełnić funkcję reklamową i zabezpieczającą - ochrona na monitory, wyświetlacze, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD i itp.

Dostępność: w stałej ofercie.

Uwagi: umożliwia wielokrotnie przemieszczanie bez utraty siły adhezji, łatwo zrywalna bez pozostałości kleju nawet po 2-3 latach po aplikacji.



WYMIARY:

1,06 x 50 mb
1,27 x 30 mb
1,37 x 50 mb





● APEX PREMIUM BANNER LITE FR 1
 tkanina dedykowana na parawany

● HP WALL PAPER 2
 tapeta z klejem aktywowanym wod

● MACTAC WW100 3
 ultraplastyczna folia, aplikacja na meble

APEX PREMIUM BANNER LITE FR

Lekka tkanina banerowa przeznaczona do druku lateksowego, solwentowego i UV. Wodo i wiatro wytrzymała oraz zwarta i gładka struktura sprawiają, iż ten produkt do produkcji parasoli, parawanów itp.

1

Grubość: 120g
 Zastosowanie w aplikacjach: flagi, owiewki, zasłony, parasole, kotary.
 Dostępność: w stałej ofercie.

APEX *Premium*

WYMIARY:

1,06 x 30,5 mb
 1,37 x 30,5 mb
 1,52 x 30,5 mb



HP WALL PAPER

Tapeta papierowa z klejem aktywowanym wodą przeznaczona do tworzenia grafiki na ciennej. Nie zawiera PCW. Przy zadruku technologii lateksowej jest doskonałą, ekologiczną alternatywą dla tapet winylowych. Jako jedyna na rynku posiada zaaplikowaną warstwę kleju, przez co jest gotowa do natychmiastowego użycia, nawet przez niewykwalifikowane osoby. Papier zapewnia trwałość ekspozycji grafiki wewnątrz do 20 lat przy braku ekspozycji na słońce. Również łatwa (przez namoczenie) w usuwaniu.

2

Grubość: 176 g/m²
 Zastosowanie w aplikacjach: dekoracje cienne, fototapety.
 Certyfikaty: PZH, Greenguard.
 Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,06 x 30,5 mb
 1,37 x 30,5 mb
 1,37 x 91,4 mb



MACTAC WW100

Samoprzylepna, ultraplastyczna folia monomerowa do naklejania na powierzchnie płaskie. Folia posiada mocny klej, dzięki czemu nie odkleja się również od powierzchni ścian malowanych. Łatwo i szybko aplikacja pozwala na natychmiastowe zmiany wystroju wnętrza. Mogą być aplikowane również na zewnętrzne ściany budynków o strukturalnym podłożu takim jak beton, cegła, klinkier, tynk itp.

3

Grubość: 55 μm
 Zastosowanie w aplikacjach: meble, aplikacja na cegle, murze, betonie.
 Dostępność: w stałej ofercie.



WYMIARY:

1,37 x 50 mb



MACTAC PERMAGARD 7285

laminat wykorzystany w realizacji, strona 6

MACTAC PERMAGARD 7285 to bezbarwna, półmatowa folia PCV, trwale zewn. trzna 4 lata.
Grubość : 70 µm
Dostępność : pod zamówienie.



WYMIARY:
1,04 x 50 mb
1,30 x 50 mb
1,37 x 50 mb
1,53 x 50 mb
2,00 x 50 mb

MACTAC PERMAFUN CARBON CLEAR

laminat wykorzystany w realizacji, strona 9

Laminat strukturalny dający realny kolor obrazem cyfrowym oraz stwarzający wrażenie faktury. Tworzy wrażenie kryształków, szcztokowanego metalu czy skóry. Dostępny również w wersji z drobinami srebra, o strukturze drewna i skórki brzoskwińowej.

Grubość : 170 µm, pozostałe struktury 60 µm
Zastosowanie w aplikacjach: uszlachetnianie wydruku, okleiny na meble.
Dostępność : pod zamówienie.



WYMIARY:
1,37 x 25 mb
1,37 x 50 mb

NESCHEN FILMOLUX CLEAR SAND

laminat wykorzystany w realizacji, strona 10

Ekonomiczny, transparentny laminat mat ze strukturą drobnego piasku oraz klejem na bazie wody. Odporny na zarysowania i nieodbija światła. Chroni wydruk przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabrudzeniami.

Grubość : 80 µm
Zastosowanie w aplikacjach: krótko i średniookresowe ekspozycje do wewnątrz, krótkookresowe na zewnątrz.
Certyfikaty: certyfikat antypoślizgowo ci-R9/R10.
Dostępność : w stałej ofercie.



WYMIARY:
1,04 x 50 mb
1,30 x 50 mb
1,40 x 50 mb
1,55 x 50 mb

LG LAMINAT PODŁOGOWY LP 4000LG

laminat wykorzystany w realizacji, strona 14

Antypoślizgowy laminat podłogowy, struktura grubej skóry. Chroni zadrukowaną folię naklejoną na powierzchni podłogi przed ścieraniem, zadrapaniem, brudem, promieniami UV.

Grubość : 200 µm
Zastosowanie w aplikacjach: zabezpieczenie grafik podłogowych.
Certyfikaty: klasa antypoślizgowo ciR10.
Dostępność : w stałej ofercie.



WYMIARY:
1,22 x 50 mb

LAMINAT 3M™ ENVISION™ 8548G

laminat wykorzystany w realizacji, strona 16

Laminat polimerowy dedykowany do folii 3M™ ENVISION™ 480Cv3. Ekologiczny nie zawiera ftalanów i PVC, łagodny dla środowiska. Kluczowe cechy to doskonała przejrzystość i połysk, niezrównana plastyczność, bardzo wysoka odporność na zarysowania, zwiędzona wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcia.

Grubość : 0,05 mm
Dostępność : w stałej ofercie.



WYMIARY:
1,23 x 50 mb
1,37 x 25 mb
1,37 x 50 mb

3M™ SCOTCHCAL™ 8518

laminat wykorzystany w realizacji, strona 17

Transparentny, wylewany laminat o wysokim połysku. Klej akrylowy, permanentny. Zapewnia długotrwałą ochronę grafiki produktów kompatybilnych drukowanych w technologii lateksowej. Dedykowany do folii IJ 180Cv3.

Zastosowanie w aplikacjach: do wewnątrz i zewnętrznych zastosowań, aplikowany na zimno.
Grubość : 0,05 mm
Dostępność : w stałej ofercie.



WYMIARY:
1,23 x 50 mb
1,37 x 25 mb
1,37 x 50 mb
1,52 x 25 mb
1,52 x 50 mb

MACTAC OLF ACTIVE

laminat wykorzystany w realizacji, strona 18

Laminat polimerowy, pochłaniający zapach, przyciąga cząsteczki powodujące nieprzyjemny zapach i neutralizuje je. Nie zmienia pH powierzchni, na którą został zaaplikowany. Chroni powierzchnię przed uszkodzeniami i ścieraniem, uszlachetnia i podnosi kolorystykę materiału laminowanego. Wymaga zastosowania odpowiednich płynów Mactac.

Grubość : 75 µm
Zastosowanie w aplikacjach: laminacja wydruków aplikowanych w pomieszczeniach narażonych na zapachy tj. toalety, gabinety lekarskie, kuchnie itp.
Dostępność : pod zamówienie.



WYMIARY:
1,37 x 25 mb

Bielsko-Biała
tel. (33) 817-19-16
bielsko@integart.com.pl

Bydgoszcz
tel. (52) 327-45-00
bydgoszcz@integart.com.pl

Gdańsk
tel. (58) 554-15-24
gdansk@integart.com.pl

Katowice
tel. (32) 209-59-19
katowice@integart.com.pl

Kraków
tel. (12) 653-43-92
krakow@integart.com.pl

Łódź
tel. (42) 633-95-55
lodz@integart.com.pl

Piaseczno
tel. (22) 812-96-32
piaseczno@integart.com.pl

Poznań
tel. (61) 867-61-50
poznan@integart.com.pl

Toruń
tel. (56) 655-37-57
torun@integart.com.pl

Wałbrzych
tel. (74) 665-96-06
walbrzych@integart.com.pl

Warszawa Bielany
tel. (22) 697-08-58
warszawa3@integart.com.pl

Warszawa Wawer
tel. (22) 613-37-33
warszawa@integart.com.pl

Wrocław
tel. (71) 350-38-58
wroclaw@integart.com.pl

Integart Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie
gm. Miłkinia k/ Wrocławia
tel. + 48 (71) 315-16-01

info@integart.com.pl
www.integart.com.pl