Karta produktu:

CarnavalCal Basic FML180 laminat monomer. podłog.

nazwa	**CarnavalCal Basic FML180**	
materiał	monomeryczny podłogowy laminat PCW	
wykończenie	mat (struktura piasku)	
grubość folii [µm]	180 [+/-10]	
waga kleju [g/m2]	35 [+/-5]	
wymiary [m]	1,06 / 1,37 / 1,52 x 50	
podkład	jednostronnie silikonowany papier kraft, gr. 110 g/m2 [+/-10]	
klej	permanentny, transparentny, poliakrylowy na bazie rozpuszczalnika	
parametr	wartość	metoda badania
siła odrywania przy 180° [N/25mm]	≧12	FTM1
przyczepność początkowa [N/25mm]	≧7	FTM9
skurcz	≦0,8%	---
napięcie powierzchniowe	≧30dyn/cm	---
nieprzezroczystość	<10%	---
antypoślizgowość	spełnia wymagania dla klasy R10	DIN EN 16165
temperatura użytkowania	-20°C do 60°C	
temperatura aplikacji	10°C do 40°C	
okres przechowywania	1 rok (w temp. 10 ∿ 25°C, wilgotności względnej 50%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu)	
trwałość	do 3 miesięcy (wewnętrzna grafika podłogowa)	

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.