karta produktu:

CarnavalCal Basic BMF100 WG-RT

nazwa	**CarnavalCal Basic BMF100 WG-RT**	
materiał	monomeryczna folia PCW	
wykończenie	biała, błysk	
grubość folii [µm]	100 [+/-10]	
skurcz	≦ 0,8 %	
nieprzeźroczystość	> 80 %	
wymiary [m]	1,06 / 1,37 / 1,52 x 50	
podkład	silikonowany papier kraft jednostronnie powleczony PE	
	gr. 140 g/m2 [+/-10]	
klej	usuwalny, transparentny, poliakrylowy na bazie rozpuszczalnika	
waga kleju [g/m2]	25 [+/-5]	
parametr	wartość	metoda badania
siła odrywania przy 180° [N/25mm]	≧ 10	FTM1
przyczepność początkowa [N/25mm]	≧ 7	FTM9
napięcie powierzchniowe	≧ 30dyn/cm	---
temperatura aplikacji	10°C do 40°C	
okres przechowywania	1 rok (w temp. 10 ∼ 30°C, wilgotności względnej 50 ∼ 60%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu)	
trwałość	do 2 lat (na zewnątrz, wertykalnie dla klimatu środkowoeuropejskiego)	
usuwalność	do 6 miesięcy od aplikacji	

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.