



Karta produktu:

CarnavalCal MF100 WM-ERTE Speed Stick folia monomer. biała mat, klej trans. ultra usuw. kanalik.

nazwa	CarnavalCal MF100 WM-ERTE Speed Stick	
materiał	monomeryczna folia PCW	
wykończenie	biała, mat	
grubość folii [μm]	95 [+/- 5]	
rodzaj druku	ekosolwent / HP Latex / UV	
wymiary [m]	1,05 / 1,372 x 50	
podkład	dwustronnie powleczony PE, jednostronnie silikonowany papier, gr. 145 g/m ²	
klej	ultra usuwalny, transp., kanalikowy, poliakrylowy	
parametr	wartość	metoda badania
przyczepność do szkła [N/25mm]	4 (po 24 h)	Finat 1
wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu [MD]	>160 %	DIN EN ISO 527
odporność na rozdarcie [MD]	> 26 Mpa	DIN EN ISO 527
temperatura użytkowania	-40°C do 80°C	
temperatura aplikacji	min. 10°C	
okres przechowywania	2 lata (w temp. 10 ~ 25°C, wilgotności względnej 50%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu)	
trwałość	do 3 lat (zewnętrzna, ekspozycja pionowa dla klimatu środkowoeuropejskiego)	

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.