



Karta produktu:

CarnavalCal MF120 CG-RT DOT folia monomer. transparentna błysk, klej trans. usuw. DOT

nazwa	CarnavalCal MF120 CG-RT DOT	
materiał	monomeryczna folia PCW	
wykończenie	transparentna błysk	
grubość folii [μm]	120 [+/- 8]	
grubość całkowita [μm]	240 [+/- 14]	
gramatura folii [g/m^2]	145 [+/- 9]	
gramatura całkowita [g/m^2]	260 [+/- 15]	
rodzaj druku	ekosolwent / HP Latex / UV	
wymiary [m]	1,06 / 1,37 / 1,60 x 50	
podkład	papier dwustronnie powleczony PE, gr. 120 g/m^2	
klej	usuwalny, transp., solwentwo-akrylowy, DOT	
parametr	wartość	metoda badania
przyczepność do szkła [N/25mm]	1,5 – 2,5 (po 10 min.) / 2,0 – 3,0 (po 24 h)	AFERA 1
stabilność wymiarowa [MD]	1 – 3 mm	
stabilność wymiarowa [CD]	1 – 3 mm	
temperatura użytkowania	-20°C do 60°C	
temperatura aplikacji	min. 10°C	
okres przechowywania	rok (w temp. 10 ~ 25°C, wilgotności względnej 50%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu)	
trwałość	do roku (zewnątrzna, ekspozycja pionowa dla klimatu środkowoeuropejskiego)	

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.