



Karta produktu: CarnavalCal PET250 UC-HE

nazwa	CarnavalCal PET250 UC-HE
materiał	laminat PET
wykończenie	wysoki połysk z folią zabezpieczającą powierzchnie
łącna grubość folii [μm]	280 [+/- 14]
grubość całkowita [μm]	330 [+/- 16]
łącna waga folii [g/m^2]	385 [+/- 19]
waga całkowita [g/m^2]	445 [+/- 22]
folia bazowa [μm]	250
folia ochronna [μm]	20
utwardzona powłoka [μm]	2-3
wymiary [m]	1,06 / 1,37 x 30
podkład	jednostronnie silikonowana transparentna folia PET [25 μm]
klej	akrylowy na bazie z rozpuszczalnika [25 μm]
siła odrywania 180° [$\text{g}/25\text{mm}$]	1500-1800
siła odrywania [$\text{g}/25\text{mm}$]	< 10
okres przechowywania	2 lata (w temp. 10 ~ 25°C, wilgotności względnej 50%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu)

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.