

# CarnavalCal

## Karta produktu:

### CarnavalCal PF200 WG-PGE folia polimer. biała błysk, klej szary perm. kanalik.

nazwa	<b>CarnavalCal PF200 WG-PGE</b>	
materiał	polimeryczna folia PCW	
wykończenie	biała, błysk	
grubość folii [ $\mu\text{m}$ ]	80	
grubość kleju [ $\mu\text{m}$ ]	20	
grubość łączna [ $\mu\text{m}$ ]	100	
rodzaj druku	ekosolwent / HP Latex / UV	
wymiary [m]	1,05 / 1,37 / 1,60 x 50	
podkład	dwustronnie powleczony PE, jednostronnie silikonowany papier CCK, gr. 140 g/m <sup>2</sup>	
klej	permanentny, szary, kanalikowy, poliakrylowy	
parametr	wartość	metoda badania
przyczepność do stali [N/25mm]	8 / 11 (po 20 min. / po 24 h)	AFERA 5001
stabilność wymiarowa	MD: < -3% / CD: < 1,5%	FTM 14
palność [na aluminium]	B1	DIN 4102
temperatura użytkowania	-40°C do 90°C	
temperatura aplikacji	min. 10°C	
okres przechowywania	2 lata (w temp. 10 ~ 25°C, wilgotności względnej 50%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu)	
trwałość	do 7 lat (zewnętrzna, ekspozycja pionowa dla klimatu środkowoeuropejskiego)	

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.