



Karta produktu:

CarnavalCal PPL100 CG laminat PP błysk

nazwa	CarnavalCal PPL100 CG	
materiał	transparentny PP	
wykończenie	błysk	
grubość folii [μm]	60	
grubość kleju [μm]	30	
grubość łączna [μm]	90	
wymiary [m]	1,37 / 1,60 x 50	
podkład	jednostronnie silikonowany papier glassine, gr. 63 g/m ²	
klej	permanenty, transparentny, poliakrylowy	
parametr	wartość	metoda badania
przyczepność do stali [N/25mm]	11 (po 24 h)	AFERA 5001
stabilność wymiarowa	MD: < 0% / CD: < 0%	FTM 14
palność [na aluminium]	nie samogasnący	DIN 75200
temperatura użytkowania	-40°C do 80°C	
temperatura aplikacji	min. 10°C	
okres przechowywania	2 lata (w temp. 10 ~ 25°C, wilgotności względnej 50%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu)	
trwałość	do roku (zewnątrzna, ekspozycja pionowa dla klimatu środkowoeuropejskiego)	

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.