



Karta produktu:

CarnavalCal PF200 WG-PTE Blockout folia polimer. biała błysk, klej trans. perm.

nazwa	CarnavalCal PF200 WG-PTE Blockout	
materiał	polimeryczna folia PCW, 100% blackout	
wykończenie	biała, błysk	
grubość folii [μm]	160	
grubość kleju [μm]	20	
grubość łączna [μm]	220	
rodzaj druku	ekosolwent / HP Latex / UV	
wymiary [m]	1,37 x 50	
podkład	dwustronnie powleczony PE, jednostronnie silikonowany papier CCK, gr. 140 g/m ²	
klej	permanentny, transparentny, kanalikowy, poliakrylowy	
parametr	wartość	metoda badania
przyczepność do stali [N/25mm]	8 / 11 (po 20 min. / po 24 h)	AFERA 5001
stabilność wymiarowa	MD: < 3% / CD: < 3%	FTM 14
palność [na aluminium]	---	DIN 4102
temperatura użytkowania	-40°C do 90°C	
temperatura aplikacji	min. 5°C	
okres przechowywania	2 lata (w temp. 10 ~ 25°C, wilgotności względnej 50%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu)	
trwałość	do 5 lat (zewnętrzna, ekspozycja pionowa dla klimatu środkowoeuropejskiego)	

właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.