MACTAC PROTECT BASE



Mactac Protect Base Paint Protection Film to termoplastyczna, przezroczysta folia poliuretanowa o transparentnym, błyszczącym wykończeniu. Została opracowana, aby chronić lakier pojazdu przed odpryskami kamieni, zanieczyszczeniami drogowymi, plamami po owadach, drobnymi zarysowaniami, niektórymi plamami chemicznymi i ogólnym wpływem warunków atmosferycznych, nie niszcząc oryginalnego lakieru. Mactac Protect Base wykorzystuje technologię „samonaprawiającej się" powłoki wierzchniej, aktywowanej pod wpływem ciepła, która powoduje zniknięcie drobnych zarysowań na folii.

Główne cechy

Warstawa wierzchnia w Mactac Protect Base Paint Protection Film zapewnia odporność na plamy i minimalizuje żółknięcie.

Aktywowany ciepłem, samogojący się topcoat zapewnia odporność na zarysowania i regenerację.

Ochrona powierzchni lakierowanych przed odpryskami kamieni, zanieczyszczeniami drogowymi, plamami po owadach i warunkami atmosferycznymi.

Ulepszone właściwości wizualne: poprawa wyglądu pojazdu, przejrzystość optyczna i wykończenie o wysokim połysku.

Ochrona do 5 lat: utrzymanie jakości wykończenia pojazdu.

Elastyczna folia z termoplastycznego poliuretanu (TPU).

Zalecane zastosowania

Ochrona zewnętrznych powierzchni pojazdu, takich jak zderzak, lusterka boczne, maska i nadkola.

Ochrona lakierowanych wewnętrznych powierzchni metalowych, np. bagażników lub krzeseł w autobusach i pociągach.

Ochrona malowanych powierzchni metalowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak recepcje, obszary narażone na uderzenie drzwi, panele ścienne i inne.

mactac®

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia firmy Mactac opierają się na testach uznawanych za wiarygodne, jednak nie stanowią one gwarancji ani rękojmi. Wszystkie produkty firmy Mactac są sprzedawane przy założeniu, że nabywca samodzielnie zweryfikował i określił przydatność tych produktów do swoich celów. Wszelkie deklaracje dotyczące trwałości odnoszą się do środkowoeuropejskich warunków ekspozycji. Rzeczywista trwałość użytkowa będzie zależeć od przygotowania podłoża, warunków ekspozycji (lokalizacji, kąta i orientacji) oraz odpowiedniej konserwacji folii. Przykładowo: w przypadku znaków skierowanych na południe, w obszarach o długotrwałych lub wysokich temperaturach (jak w krajach Europy Południowej), na obszarach zanieczyszczonych przemysłowo lub na dużych wysokościach nad poziomem morza, trwałość w warunkach zewnętrznych ulegnie obniżeniu. Wszystkie produkty firmy Mactac są sprzedawane z zastrzeżeniem ogólnych warunków sprzedaży firmy Avery Dennison, zob. http://terms.europe.averydennison.com