

Wyjątkowe produkty do wyjątkowych grafik.

Nasze szerokie portfolio produktów tworzonych dla druku cyfrowego wykorzystuje szereg zaawansowanych technologii folii, podkładów i klejów - wszystko zaprojektowane pod kątem jakości i trwałości. Pomożemy Ci znaleźć najlepsze dopasowanie do Twojej aplikacji i budżetu, dzięki czemu możesz tworzyć grafiki, które naprawdę będą się wyróżniać.

Pomocne rozwiązania

- **3M™ Comply™**: Klej kanalikowy ułatwiający aplikację. Niezauważalne kanaliki w warstwie klejowej ułatwiają usuwanie powietrza spod folii co gwarantuje łatwiejszą aplikację i doskonałą gładkość grafiki.
- **3M™ Controltac™**: Technologia kleju aktywowanego przez docisk. Pozwala na bezproblemowe spozycjonowanie grafiki na sucho do momentu aktywowania warstwy klejącej przez dociśnięcie rąk.

3M™ MCS™ Warranty

Gwarancja 3M™ MCS™ obejmuje gotową grafikę, wydrukowaną przy użyciu produktów przetestowanych i wybranych pod kątem optymalnej kompatybilności, trwałości i jakości. Jest to najbardziej kompleksowa gwarancja graficzna w branży.



IJ20

Krótkookresowe grafiki promocyjne do ekspozycji wewnętrznych i zewnętrznych

IJ35

Sztywna folia do łatwej aplikacji

IJ35C

Zoptymalizowana wydajność drukowania i klej Comply™ do instalacji bez pęcherzy powietrza pod folią.

40C

Uniwersalna folia do różnorodnych zastosowań z zaletami technologii Comply™ i Controltac™

IJ40

Wszelstrosna gama folii graficznych do różnorodnych zastosowań

48

Folie bez PCW do wielu zastosowań

48C

























Uniwersalna folia bez PCW do różnorodnych zastosowań z zaletami technologii Comply™ i Controltac™

IJ180mC

Wiodąca folia do całościowego oklejania z zaletami technologii mikro Comply™ i Controltac™

480mC

Najwyższej jakości folia bez PCW z zaletami technologii mikro Comply™ i Controltac™, rozciągliwa do 150%

		Promotional	Średniookresowa					Premium		
Właściwości		IJ20	IJ35	IJ35C	IJ40	IJ40C	48	48C	IJ180mC	480mC
 Trwałość folii	 Krótka = do 1 roku Średnia = od 3 do 7 lat Długa = ponad 7 lat	Krótka	Średnia					Długa	Długa	
 Stabilność materiału	 Jak bardzo materiał będzie się kurczył w miarę starzenia się grafiki?	Bardzo	Trochę					Mało	Mało	
 Rekomendowane powierzchnie do aplikacji	 Układanie się folii w przetłoczeniach	Płaskie	Płaskie & z prostymi zakrzywieniami					Płaskie & ze skomplikowanymi zakrzywieniami	Płaskie & ze skomplikowanymi zakrzywieniami, głębokimi przetłoczeniami	
 Wygląd powierzchni folii graficznej	 Rodzaj połysku (folia niezadrukowana) Wysoki połysk, błysk, mat	Wysoki połysk					Mat	Błysk	Błysk	
		Mat								
 Laminaty	 Błyszczący	8008	8508	8508/8038G		8048G		8518	8548	
	 Matowy	8010	8510	8510M/8040M		8050M		8520	8550	
	 Ultra Mat	•	•	•		•		8915	•	
 Gwarancja	 Podstawowa	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	 Performance Guarantee (PG)	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	 3M™ MCS™	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
 Aplikacja i usuwanie	 Czas aplikacji	Krótki	Krótki	Krótki	Krótki	Najkrótszy*	Krótki	Najkrótszy*	Najkrótszy*	Najkrótszy*
	 Rozciągliwość	•					Niska	Wysoka	Bardzo wysoka	
	 Pozostałości kleju po usunięciu	Trochę	Trochę	Niewielkie**		Niewielkie**		Niewielkie**	Niewielkie**	
 Jakość wykonania	 Czy produkt posiada technologię wspomagającą aplikację bez pęcherzy powietrza?	Nie	Nie	Tak	No	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
 Produkt przyjazny środowisku	 Sustainable benefits	•	•	•		Folia bez PVC Gold***		•	Folia bez PVC Gold***	



***Produkt certyfikowany:
UL.com/GGUL2818

* Materiały z klejem 3M™ Comply™ i technologią 3M™ Controltac™ | ** Może wymagać użycia ciepła i środków chemicznych do 100% usunięcia | © 3M 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone. 3M, Comply i Controltac są znakami towarowymi 3M.