

# JET TEX DECO

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Dekoracje sklepów, Dekoracje ścienne/ tapety

Printing : Printable side : outside

Ink : Tusze solwent, eko-solwent, UV, Latex

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Standardy
	Osnowa	Wątek		
<b>Cechy ogólne</b>				
Grubość	0.27		mm	ISO 5084
Nośnik	Polyester			
Powłoka	Powłoka EverGreen			
Wykończenie	prawa strona do druku, lakier			
Ciężar	270		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Przeświecalność	20		%	XPT 54199
Szerokości	106	320	cm	
Długości cięcia	50	60	ml	
<b>Odporność tkaniny</b>				
Odporność na zerwanie	120	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	12	9	daN	DIN 53.363
Odporność na ogień	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

EVERGREEN  
ECO-FRIENDLY TEXTILES

  
NO CURLING

**PVC**  
**FREE**

  
NF EN 71-3  
SAFETY  
OF TOYS

  
GREENGUARD  
PRODUCT CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL EMISSIONS  
ULCDM / GG  
1st 2018  
GOLD

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
  
A+ A B C

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
CQ 10511 IFTH  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

  
REACH  
COMPLIANCE

  
MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

  
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION  
DNV-GL  
ISO 9001= ISO 14001

Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.