

# JET TEX WALL

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Dekoracje ścienne/ tapety, Dekoracje sklepów

Printing : Printable side : outside

Ink : Tusze solwent, eko-solwent, UV, Latex

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Standardy
	Osnowa	Wątek		
<b>Cechy ogólne</b>				
Grubość	0.27		mm	ISO 5084
Nośnik	Polyester			
Powłoka	Powłoka EverGreen			
Wykończenie	prawa strona do druku, lakier			
Ciężar	300		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Przeświecalność	14		%	XPT 54199
Szerokości	104		cm	
Długości cięcia	30		ml	

## Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	120	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	12	9	daN	DIN 53.363
Odporność na ogień	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

EVERGREEN  
ECO-FRIENDLY TEXTILES

**PVC**  
**FREE**



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.