



## Karta produktu – CarnavalCal BA-184 LU

nazwa	<b>CarnavalCal BA-184 LU</b>	
materiał	PET backlit	
wykończenie	matowe, wodoodporne	
grubość [μm]	185 +/- 10	ASTM D645
gramatura [g/m <sup>2</sup> ]	245 ~ 255	ASTM D646
rodzaj druku	HP Latex / UV	
wymiary [m]	1,067 / 1,372 / 1,524 x 50	
biel [lab]	L : 73.79 a : 1.17 b : 3.30	ANSI T (D50/2 <sup>o</sup> /Abs/No)
biel / zażółcenie	35.81 / 5.78	ASTM D1925
przepuszczalność światła	43.38 (@ 400 ~ 700nm)	---
wytrzymałość na rozciąganie	MD : ≥ 110 MPa / TD : ≥ 150 MPa	---
siła rozrywania	MD : ≥ 100 MPa / TD : ≥ 140 MPa	---
wydłużenie przy zerwaniu	MD : ≥ 80% / TD : ≥ 70%	---
stabilność wymiarowa	MD : ≤ 1% / TD : ≤ 1% (@ 150°C, 30min)	---
klasa trudnopalności	V2	---
warunki przetwarzania	temp. 18 ~ 25°C, wilgotność 30-50%	
okres przechowywania	1 rok (w temp. 10 ~ 25°C, wilgotności względnej 50%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu)	

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.