

CarnavalCal

Karta produktu:

CarnavalCal MF100 WG-PT folia monomer. biała błysk, klej trans. perm.

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| nazwa | CarnavalCal MF100 WG-PT | |
| materiał | monomeryczna folia PCW | |
| wykończenie | biała, błysk | |
| grubość folii [μm] | 100 | |
| grubość kleju [μm] | 20 | |
| grubość łączna [μm] | 120 | |
| rodzaj druku | ekosolwent / HP Latex / UV | |
| wymiary [m] | 1,05 / 1,37 / 1,60 x 50 | |
| podkład | jednostronnie silikonowany papier, gr. 120 g/m ² | |
| klej | permanenty, transparentny, poliakrylowy, bez rozpuszczalników, neutralne pH | |
| parametr | wartość | metoda badania |
| przyczepność do stali [N/25mm] | 8 / 11 (po 20 min. / po 24 h) | AFERA 5001 |
| stabilność wymiarowa | MD: < -2,7% / CD: < -3% | FTM 14 |
| palność [na aluminium] | samogasnąca (B1) | DIN 4102 |
| temperatura użytkowania | -40°C do 80°C | |
| temperatura aplikacji | min. 10°C | |
| okres przechowywania | 2 lata (w temp. 10 ~ 25°C, wilgotności względnej 50%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu) | |
| trwałość | do 4 lat (zewnętrzna, ekspozycja pionowa dla klimatu środkowoeuropejskiego) | |

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.