



Karta produktu:

CarnavalCal PL200 CM laminat polimer. błysk

nazwa	CarnavalCal PL200 CM	
materiał	polimeryczny laminat PCW	
wykończenie	mat	
grubość folii [μm]	70	
grubość kleju [μm]	30	
grubość łączna [μm]	100	
wymiary [m]	1,04 / 1,37 / 1,60 x 50	
podkład	jednostronnie silikonowany papier glassine, gr. 63 g/m ²	
klej	permanentny, transparentny, poliakrylowy	
parametr	wartość	metoda badania
jednostki połysku 60°	~13	DIN EN ISO 2813
przyczepność do stali [N/25mm]	11 (po 24 h)	AFERA 5001
stabilność wymiarowa	MD: < -3% / CD: < 1,5%	FTM 14
palność [na aluminium]	samogasnący (B1)	DIN 4102
temperatura użytkowania	-40°C do 90°C	
temperatura aplikacji	min. 8°C	
okres przechowywania	2 lata (w temp. 10 ~ 25°C, wilgotności względnej 50%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu)	
trwałość	do 5 lat (zewnątrzna, ekspozycja pionowa dla klimatu środkowoeuropejskiego)	

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.