



TAKE A BREAK!
ALL YOU NEED IS
Coffee



PORADNIK APLIKACJI I UŻYTKOWANIA NAKLEJEK PODŁOGOWYCH

Powierzchnia, na której będzie aplikowana naklejka winna być przede wszystkim czysta, sucha i spójna. Możemy wyróżnić następujące rodzaje powierzchni nadających się do aplikacji naklejek podłogowych:

- płytki ceramiczne,
- panele podłogowe,
- parkiety drewniane,
- podłogi z naturalnych kamieni,
- wewnętrzne wylewki betonowe,
- wysokiej jakości wykładziny PCW,
- asfalt.

Przed klejeniem zaleca się wykonanie następujących czynności:

- upewnić się, że pokrycie podłogi jest trwale przytwierdzone,
- naprawić wszystkie ubytki i nierówności,
- oczyścić powierzchnie zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - najpierw należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia olejowe (lub podobne) na powierzchni stosując do tego alkohol lub łagodny rozpuszczalnik,
 - następnie należy użyć łagodnego detergentu z środkiem powierzchniowo czynnym. Detergent nie może zawierać enzymów. Należy upewnić się, że cała powierzchnia jest wyczyszczona, a detergent usunięty bez śladów,
 - wielkość czyszczonej powierzchni powinna przekraczać powierzchnię naklejki o co najmniej 20 cm we wszystkich kierunkach,
 - upewnić się, że podłoga jest czysta i sucha.
- naklejka winna być aplikowana tylko na powierzchniach o temperaturze pomiędzy 15 a 40 °C,
- polecamy zastosować "okres odpoczynku" dla naklejki po aplikacji wynoszący co najmniej 12 godzin przed wykonaniem pierwszego czyszczenia. Jednakże, możliwe jest natychmiastowe chodzenia po naklejce,
- naklejka podłogowa staje się śliska, gdy jest mokra. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, rozwiązanie graficzne nie powinno być stosowane w obszarach, w których narażone jest na ciągły kontakt z wodą lub należy zastosować produkt dedykowany do takiego zastosowania.

Uwagi dotyczące powierzchni, na których będzie aplikowana naklejka podłogowa:

- w niekorzystnych warunkach słabej jakości wykładziny PCW uwalniają duże ilości plastifikatorów, które mogą mieć negatywny wpływ na właściwości kleju;
- niektóre rodzaje parkietów i desek drewnianych mają powierzchniowo naniesiony lakier uszczelniający, który również może negatywnie wpłynąć na klej naklejki;
- klejenie na wylewce betonowej możliwe jest tylko w przypadku, gdy powierzchnia jest sucha, gładka i nie ma luźnych części;
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegnięcia uszkodzeniu powierzchni w czasie usuwania naklejki powierzchnia podłoga musi być jednolita, w dobrym stanie i mocno zamocowana.



Zasady przygotowywania i postępowania w czasie aplikacji z naklejką podłogową:

- należy unikać tworzenia naklejek z ostrymi kątami, ponieważ stanowią one słabe punkty aplikacji,
- podwójna krawędź naklejki wydłuża jej trwałość (gdy laminat jest większy niż folia),
- unikać kontaktu dłoni z narożnikami i krawędziami, gdyż są to najważniejsze punkty zapewniające przyczepność naklejce,
- należy unikać naklejek tworzonych z brytów łączonych na styk, gdyż materiały naklejek nie są stabilne wymiarowo,
- nie jest konieczne, aby uszczelniać krawędź naklejki środkiem zabezpieczającym lub taśmą samoprzylepną, ale zwiększa to żywotność rozwiązania graficznego (szczególnie w przypadku zastosowania folii z rodziny DOT i mycia podłóg przy pomocy automatycznych myjek),
- przeprowadzać czyszczenie za pomocą łagodnych produktów na bazie mydła rozcieńczających się wodą. Po czyszczeniu należy upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie sucha, aby móc po niej ponownie chodzić,
- zapobiegać stykaniu się krawędzi naklejki z wodą przez dłuższy czas (klej może zostać osłabiony przez działanie wody),
- nie przesuwac po naklejkach ciężkich i ostrych przedmiotów, które mogą doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych powierzchni naklejki,
- naklejki podłogowe są atestowane i dedykowane dla normalnego poziomu ruchu pieszego (przemieszczanie się po naklejce różnorodnych pojazdów, naklejki tzw. edukacyjne lub wykorzystane do zabaw i gier rozrywkowych lub uprawiania sportu nie są uważane jako normalny ruch pieszego – przy takich zastosowaniach należy stosować odpowiednie folie i laminaty),
- po dłuższym okresie stosowania naklejka może pozostawić część kleju na powierzchni i najlepiej do jego usunięcia użyć benzyny, alkoholu lub octan etylu (przed zastosowaniem któregoś z środków należy sprawdzić, czy nie uszkodzi on powierzchni),

- trwałość laminatu deklarowana przez producenta przy wykorzystaniu podłogowym oznacza, że laminat nie przetrze się oraz zachowa deklarowane właściwości antypoślizgowe przy przestrzeganiu zaleceń producenta. Trwałość nie oznacza, że naklejka nie odklei się lub nie ulegnie uszkodzeniu, ponieważ zależy to od miejsca i metody aplikacji oraz sposobu użytkowania i konserwacji.

Zasady przy aplikacji na płytkach:

- należy unikać naklejania grafiki przy krawędziach płytek/fug (minimalna odległość od krawędzi powinna wynosić 5 mm),
- jeżeli fugi pomiędzy płytkami są głębokie należy zastosować osobne naklejki na każdą płytkę lub wypełnić fugę do poziomu płytek.



Przykładowe produkty przeznaczone do tworzenia naklejek podłogowych dostępne w Integarcie:

- zestaw standardowy (gładkie płytki, panele):
 - folia: Mactac JT 8500...
 - laminat: Mactac LUV 6301
 - folia: Intercoat 1610 / 1611...
 - laminat: Intercoat 385P
 - folia: CarnavalCal MF 100...
 - laminat: CarnavalCal FML 170
- zestaw na powierzchnie wymagające dużej adhezji kleju (wylewka betonowa, gumolit):
 - folia: Mactac WW 300
 - laminat: Mactac LUV 6301 lub FloorGrip
 - folia: Arlon DPF 510 GT-UT / MT-UT
 - laminat podłogowy...

- zestaw zewnętrzny (na asfalt):
 - folia: Mactac StreetRap
 - laminat: Mactac StreetLam

 - folia: Aslan DFP 46 WrapTheFloor
 - laminat: Aslan MP 300 Premium FloorProtect

- zestaw PVC-free:
 - folia: Mactac JT 5425 PUV
 - laminat: Mactac LUV 6400

- zestaw do łatwej aplikacji i usunięcia:
 - ✓ PVC-free:

folia: Neschen UVprint PP Easy DOT

laminat: Neschen Filmolux PP Sand

 - ✓ standardowy:

folia: Mactac WW 200

laminat: Mactac LUV 6301

- zestaw na wykładzinę syntetyczną z krótkim włosiem:
 - folia: Aslan DFP 49 WrapTheCarpet
 - laminat: Aslan MP 326 FloorProtect

- zestaw na podłogę sportową:
 - folia...
 - laminat: Neschen Filmolux FGS

- folie nie wymagającej dodatkowego zabezpieczenia laminatem:
 - Neschen DOT Print'n'Walk white / clear
 - Neschen Solvoprint Print'n'Walk R10 biała / żółta / czerwona
 - Neschen UV print'n'walk power-tack

Integart Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Dystrybutor nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Informacje i zalecenia podane w niniejszym poradniku są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach. Zalecamy korzystanie z oryginalnych instrukcji aplikacji przygotowanych przez producenta danego materiału, które można pobrać z ich stron www. Powyższy poradnik należy traktować tylko jako zbiór pomocnych informacji.

Błonie k/Wrocławia
tel. +48 71 315 31 91
biuro@integart.com.pl

Białystok
tel. +48 885 858 960
bialystok@integart.com.pl

Bielsko-Biala
tel. +48 33 817 19 16
bielsko@integart.com.pl

Bydgoszcz
tel. +48 52 327 45 00
bydgoszcz@integart.com.pl

Gdańsk
tel. +48 58 554 15 24
gdansk@integart.com.pl

Katowice
tel. +48 32 209 59 19
katowice@integart.com.pl

Kraków
tel. +48 12 653 43 92
krakow@integart.com.pl

Łódź
tel. +48 42 633 95 55
lodz@integart.com.pl

Opole
tel. +48 77 474 86 24
opole@integart.com.pl

Poznań
tel. +48 61 867 61 50
poznan@integart.com.pl

Rzeszów
tel. +48 607 767 277
rzeszow@integart.com.pl

Toruń
tel. +48 56 655 37 57
torun@integart.com.pl

Wałbrzych
tel. +48 74 665 96 06
walbrzych@integart.com.pl

Warszawa - Jawczyce
tel. +48 22 846 33 06
jawczyce@integart.com.pl

Wrocław
tel. +48 71 350 38 58
wroclaw@integart.com.pl